

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Stalowe ościeżnice drzwi PORTA*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *Stalowe ościeżnice drzwi PORTA*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Ościeżnice stalowe PORTA przeznaczone są do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych lub wewnętrznych wejściowych.*  
*Ościeżnice wykonane z kształtowników z blachy grubości min 1,5 mm są przeznaczone do drzwi zewnętrznych lub wewnętrznych wejściowych i mogą być stosowane ze względu na wymagania wytrzymałościowe w warunkach eksploatacji zaliczonych do klasy 4, wg kryteriów podanych w normie PN-EN 1192:2001.*  
*Stalowe ościeżnice PORTA mogą być wbudowane w ściany murowane, betonowe lub z płyt gipsowo-kartonowych.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Oddział w Elku ul. Strefowa 6/8 19-300 Elk*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a. Polska Norma wyrobu: *Brak*  
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*
  - b. Krajowa ocena techniczna: *ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2*  
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Instytut Techniki Budowlanej*  
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *ITB-0004/D/W*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów na obciążenie dopuszczalne	P <sub>1</sub> =1500 N, P <sub>2</sub> =1000 N	
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenie niszczące	P <sub>3</sub> =2000 N	
Wytrzymałość połączeń elementów kotwiących z ościeżnicą	P <sub>4</sub> =1500 N	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na wstrząsy	Klasa 4 wg PN-EN 1192:2001	
Odchyłki wymiarów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość we wrębie</li> <li>• szerokość we wrębie</li> <li>• szerokość w świetle</li> <li>• położenie zawiasów</li> </ul>	+/- 2 mm +3,0 / -1 mm +3,5 / -1,5 mm +/- 1 mm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:  
*Krzysztof Tomasiak*  
 Szef Działu Technologicznego,  
 Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii



(podpis)

Bolszewo, 6.12.2022