


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Drzwi wewnętrzne o zwiększonej odporności na wilgoć, o nazwie handlowej „AQUA”*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *DT-W*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi typu DT-W do konkretnych zastosowań ze specyficznymi wymaganiami) (zastosowanie B według Tablicy ZA.1.2 normy PN-EN 14351-2:2018-12)*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Miejsce produkcji (skrzydło): oddział w Bolszewie PKP ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo Miejsce produkcji (ościeżnica): oddział w Elku PKM ul. Strefowa 6/8, 19-300 Elk*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. Polska Norma wyrobu: *PN-EN 14351-2:2018-12 „Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 2: Drzwi wewnętrzne” Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy*
 - b. Krajowa ocena techniczna: *Brak*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	
Odporność na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych)	NPD	
Wysokość (maksymalna)	2210 mm $\pm$ 2,0	
Reakcja na ogień	NPD	
Izolacyjność akustyczna właściwa	NPD	
Odporność na obciążenie pionowe	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na skręcanie statyczne	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001	
Siły operacyjne	Klasa 2 wg PN-EN 12217:2015	
Współczynnik przenikania ciepła	NPD	
Przepuszczalność powietrza	NPD	
Trwałość przepuszczalności powietrza przeciwko starzeniu/degradacji	NPD	
Trwałość sił operacyjnych przeciwko starzeniu/degradacji	NPD	
Odporność na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	20 000 cykli wg PN-EN 1191:2013-06 Klasa 3 wg PN-EN 12400:2004	
Odporność na wpływy klimatyczne	Klasa 2 wg PN-EN 12219:2002	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:
Krzysztof Tomasik
 Szef Działu Technologicznego,
 Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii



(podpis)