

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 72/01/04/2026

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne DT-PW-60 systemu PORTA o nazwie handlowej Extreme RC3 EI60*
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *DT-PW-60*
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *przeciwpożarowe i dymoszczelne do konkretnych zastosowań ze specyficznymi wymaganiami (intended use b według Table ZA.1.2 normy PN-EN 14351-2).*
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *PORTA KMI POLAND S.A ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, zakład produkcyjny: PKP Bolszewo, ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, PKD Suwałki, ul. Wojska Polskiego 114B, 16-400 Suwałki, PKM Elk, ul. Strefowa 6/8, 19-300 Elk*
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 1, System 3*
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu: *PN-EN 14351-2:2018-12 oraz PN-EN 16034:2014-11*
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej - *Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji*
 Numer akredytacji - *AC 020*
 Numer krajowego certyfikatu - *020-UWB-3132/W*
 - Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	System 3
Odporność na uderzenie (dotyczy drzwi przeszkłonych)	NPD	
Wysokość (maksymalna) <i>(wymiar A, w świetle ościeżnicy)</i>	2213 mm ± 1,0	
Reakcja na ogień	NPD	
Izolacyjność akustyczna właściwa	D1 – 35 Rw 37 dB wg PN-B-02151-3:2015 PN-87/B-02151/03	
Odporność na obciążenie pionowe	Klasa 4 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na skręcanie statyczne	Klasa 4 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 wg PN-EN 1192:2001	
Siły operacyjne	Klasa 2	
Współczynnik przenikania ciepła	NPD	
Przepuszczalność powietrza	NPD	
Trwałość przepuszczalności powietrza przeciwko starzeniu/degradacji	NPD	
Odporność na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	Klasa 6 (200 000 cykli)	
Odporność na włamanie	Klasa RC3 wg PN-EN 1627:2021 <i>(dotyczy tylko drzwi otwieranych do wewnątrz)</i>	
Odporność ogniowa	EI,60	System 1
Dymoszczelność	Sa4, S200	
Samoczynne zamykanie	C	
Zdolność do zwolnienia	NPD	
Zdolność do samoczynnego zamknięcia (tylko dla drzwi z samozamykaczem)	NPD	
Trwałość zdolności do zwolnienia	NPD	
Trwałość zdolności do samoczynnego zamknięcia (tylko dla drzwi z samozamykaczem): A. wobec degradacji (badanie cykliczne) B. wobec starzenia (korozja)	NPD	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Bolszewo, 13.02.2026

Szef Działu Technologicznego,
Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii



(podpis)