

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Drzwi wewnętrzne lokalowe systemu PORTA w pakiecie inwestycyjnym o nazwach handlowych: LINE; CPL; RESIST; DECOR; CLASSIC*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *DWL-P*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Zastosowanie C – drzwi wewnętrzne przeznaczone tylko do komunikacji.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
*PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo;*  
*miejsce produkcji:*  
*PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo;*  
*PORTA KMI POLAND S.A., ul. Wojska Polskiego 114B, 16-400 Suwałki*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 4*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a. Polska Norma wyrobu:  
*PN-EN 14351-2:2018-12 „Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 2: Drzwi wewnętrzne”*  
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*
  - b. Krajowa ocena techniczna: *Brak*  
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*  
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe |                 | Uwagi                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Substancje niebezpieczne                                                                   | Nie zawiera                      |                 |                               |
| Odporność na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych)                                       | NPD                              |                 |                               |
| Wysokość (maksymalna)                                                                      | Typ ościeżnicy                   | Drzwi przylgowe | wysokość w świetle ościeżnicy |
|                                                                                            | Stalowa PORTA                    | 2186 mm         |                               |
|                                                                                            | PORTA System                     | 2186 mm         |                               |
|                                                                                            | PORTA System Hydro Protect       | 2186 mm         |                               |
| Reakcja na ogień                                                                           | NPD                              |                 |                               |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:  
*Krzysztof Tomasik*  
*Szef Działu Technologicznego,*  
*Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii*



(podpis)

Bolszewo, 15.07.2026

10. Dodatkowe parametry wyrobu, deklarowane zgodnie z PN-EN 14351-2:2018-12

| Dodatkowe parametry wyrobu                                                                       |                                                                    | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła                    | Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001                                         |       |
| Wytrzymałość na skręcanie statyczne                                                              | Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001                                         |       |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim                                                  | Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001                                         |       |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym                                                            | Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001                                         |       |
| Odporność drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła (trwałość mechaniczna) | 200 000 cykli wg PN-EN 1191:2013-06<br>Klasa 6 wg PN-EN 12400:2004 |       |

W imieniu producenta podpisał:  
*Krzysztof Tomasik*  
*Szef Działu Technologicznego,*  
*Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii*



(podpis)

Bolszewo, 15.07.2026