

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpożarowe lub przeciwpożarowe i dymoszczelne DTS-PP60, pełne lub z przeszkleniem, jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe, z opcją stosowania na drogach ewakuacyjnych, systemu PORTA*
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *DTS-PP60, DTS-PP60-2*
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *przeciwpożarowe do konkretnych zastosowań ze specyficznymi wymaganiami (zastosowanie B według Tablicy ZA.1.2 normy PN-EN 14351-2:2018-12) z opcją stosowania na drogach ewakuacyjnych (według Tablicy ZA.1.3 normy PN-EN 14351-2:2018-12)*
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Miejsce produkcji: oddział w Elku PKM ul. Strefowa 6/8, 19-300 Elk*
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 1, system 3*
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu: *PN-EN 14351-2:2018-12 oraz PN-EN 16034:2014-11*
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej - *Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji*
 Numer akredytacji - *AC 020*
 Numer krajowego certyfikatu - *020-UWB-2958/W*
 - Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*
- Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
PN-EN 14351-2:2018-12	Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	System 3
	Odporność na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych)	NPD	
	Wysokość (maksymalna)	2273 mm ± 2,0	
	Reakcja na ogień	NPD	
	Izolacyjność akustyczna właściwa	DTS-PP60 pełne D ₁₋₃₀ D ₂₋₂₅ Rw 32 dB DTS-PP60 przeszklone D ₁₋₃₅ D ₂₋₃₀ Rw 37 dB DTS-PP60-2 pełne D ₁₋₂₅ D ₂₋₂₅ Rw 32 dB DTS-PP60-2 przeszklone D ₁₋₃₀ D ₂₋₃₀ Rw 32 dB wg PN-B-02151-3:2015 PN-87/B-02151/03	
	Odporność na obciążenie pionowe	Klasa 4 wg PN-EN 1192:2001	
	Odporność na skręcanie statyczne	DTS-PP60 Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001 DTS-PP60-2 Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001	
	Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001	
	Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
	Siły operacyjne	NPD	
	Współczynnik przenikania ciepła	NPD	
	Przepuszczalność powietrza	Klasa B	
	Trwałość przepuszczalności powietrza przeciwko starzeniu/degradacji	NPD	
	Trwałość sił operacyjnych przeciwko starzeniu/degradacji	NPD	
	Odporność na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	NPD	
	Zdolność do zwolnienia (dla drzwi przeznaczonych na drogi ewakuacyjne)	Spełnione	System 1
PN-EN 16034:2014-11	Odporność ogniowa	EI ₂ 60 EI ₁ 30	
	Dymoszczelność	S _{a4} , S ₂₀₀	
	Zdolność do zwolnienia	NPD	
	Zdolność do samoczynnego zamknięcia (tylko dla drzwi z samozamykaczem)	C	
	Trwałość zdolności do zwolnienia	NPD	
	Trwałość zdolności do samoczynnego zamknięcia (tylko dla drzwi z samozamykaczem): A. wobec degradacji (badanie cykliczne) B. wobec starzenia (korozja)	NPD	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:
 Krzysztof Tomasik
 Szef Działu Technologicznego,
 Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii



(podpis)